


LM-90-09

LM-90-09 は LM-90HD/SD 専用のリモートパネルです。パネル上部のスイッチで、2 台の LM-90HD/SD を個別、または同時に制御することが可能です。同時に制御する際は、CH1 側に接続している LM-90HD/SD のステータスがパネルに反映されます。2 台の LM-90HD/SD のステータスが不一致の場合、LED が橙色⇄緑色に点灯して通知する機能があります。現用／予備運転する際に有用です。


■特長

- ✓ LM-90HD/SD の全ての操作をリモート制御可能
- ✓ パネル上部のスイッチで、2 台の LM-90HD/SD を個別、または同時に制御することが可能
- ✓ 通信ステータスランプがあり、本体トラブル、配線トラブルを早期発見
- ✓ 汎用の同軸ケーブルを使い 100m 延伸可能

【LM-90-09 正面図】



【LM-90-09 背面図】



機能

チャンネル切り換えスイッチ

1台のリモートパネルで2台のLM-90HD/SDを個別、または同時に制御することが可能です。スイッチのポジションをセンターにすると、2台のLM-90HD/SDを同時に制御できますので、現用／予備運転に有用です。正常通信中はステータスランプが緑色に点灯。通信が確立されていない場合は橙色の点滅。同時制御モードにて、2台のLM-90HD/SDのステータスが不一致の場合、CH2側のランプが橙色⇄緑色の点灯を繰り返します。

定格

CH1/CH2	2V _{p-p} /75Ω、BNC 各1系統
電源	AC100~240V±10%、50/60Hz
消費電力	3VA
外形寸法	480W×44H×86.8D
質量	約1.5kg
動作温度	0~40°C
動作湿度	20~80% RH(ただし結露なき事)

性能

CH1/CH2	100m/3C2V
---------	-----------

外形图

