

# TG-70C

RoHS  
環境にやさしい

SNMP

F00

■税抜価格 500,000円

IN | 3G | HD | SD | DVB-ASI | NTSC | A.AUDIO | D.AUDIO | REF | LAN | OUT | 3G | HD | SD | DVB-ASI | NTSC | A.AUDIO | D.AUDIO | REMOTE/GPI

## 概要

TG-70CはRS-422で複数台のTG-70Vを制御するコントローラーです。また、REF INに入力したBBS信号をリファレンスとして各モジュールに分配できます。

## 特長

- ✓ Vbus-70C筐体で最大9枚のTG-70VをRS-422から制御可能
- ✓ BBS信号をリファレンスとして各モジュールに分配可能

## 仕様

✓ TG-70C	
入力信号	
・REF IN	BBS、0.43Vp-p/75Ω BNC 1系統
外部 I / F	
・RS-422	Dsub-9 (f) インチネジ 1系統
・RS-485 (未使用)	Dsub-9 (f) インチネジ 1系統
・10/100BASE (未使用)	RJ-45 1系統
・NC (未使用)	2Vp-p/75Ω BNC 1系統
・REMOTE (未使用)	高密度Dsub-15 (f) インチネジ 1系統
動作温度	0~40℃
動作湿度	20~80%RH (ただし結露なき事)
消費電力	4VA (5V、0.8A)

