

お客様各位

九州放送機器展2014出展の御案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび弊社は、下記の通り九州放送機器展2014に出展することとなりました。
皆様のお役に立てる多数の新製品をご用意しております。必ずや皆様のご期待に添うものと確信いたしております。
つきましてはご多忙中とは存じますが、皆様方のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

- **会 期**
2014年7月3日(木) ~ 2014年7月4日(金)
- **開催会場**
福岡国際センター
- **小間番号**
F-45

3G対応2chカラースーパー

■ CK-70W

NEW!

Vbusモジュールの3GレベルA対応2chカラースーパー
カスケード接続で最大12chのスーパー信号と2系統のLINE信号を合成出力。
スーパー入力は非同期対応。
LINE1入力断時にLINE2入りに自動切替える
チェンジオーバー機能を標準搭載。



DSK機能付きタイム&ロゴジェネレーター

■ TLG-70SB

NEW!

Vbusモジュールの
スーパーインポーズ機能付きタイム&ロゴジェネレーター
時刻・カレンダー・ロゴを自由に組み合わせ、
送出画面のプリセットが可能。
曜日・時間帯別にプリセットをプログラムし、
自動送出もできます。



DSK機能付きキャラクタージェネレーター(モバイルモデル)

■ ST-350M

NEW!

HD/SD-SDI対応ノートモデルのキャラクタージェネレーター

DSK機能を標準搭載しSDI入力信号に制作したテロップを
直接スーパー可能。
SDI合成には弊社製MiniBOXを採用して、
高品質・省スペース・耐久性を実現しています。
別オプションで、ジュラルミンケース付も
ST-350M-Kもラインナップ



REF入力付き74H形DC筐体 4モジュール / REF入力付き71形DC筐体 1モジュール

■ Vbus-74HC-DC / Vbus-71C-DC 参考出展

ワイドDC入力10-36V対応筐体

- ・REF IN(BBS, 3値シンク対応, ループスルー付) 標準装備
- ・SNMP 標準装備
- ・振動対策標準装備
- ・電源二重化対応(74HC-DC, 74HC-ADのみ)
- ・電源容量は75W、内部供給電力50VA(74HC-DC)
- ・電源容量は50W、内部供給電力30VA(71C-DC)
- ・オプションにてバッテリーマウントプレート実装可能(Vbus-71C-DCのみ)

REF入力付き74H形AC/DC筐体 4モジュール **Vbus-74HC-AD**も参考出展

3G対応OE/EOコンバーター

■ OE/EO-70B 参考出展

Vbusモジュールの 3G対応光コンバーター

- ・対応フォーマット 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI
- ・リクロック機能を搭載
- ・SDI信号を4分配出力
- ・光ケーブルにて10kmまで伝送可能※1
- ・SNMP対応
- ※1シングルモードファイバー使用時

3G対応光入力フレームシンクロナイザー

■ FS-70H 参考出展

Vbusモジュールの FS機能付き3G対応光コンバーター

- ・3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI対応で自動切り替え※1
- ・リファレンスはBBS、3値SYNCに対応
- ・FSモード、AVDLモード、AAMモードを搭載 ※2
- ・5.1ch方式音声信号のダウンミックスが可能
- ※1 3G-SDIは、LEVEL-A、LEVEL-Bに対応
- ※2 3G-SDI LEVEL-Bは、AVDLモードのみ対応

映像合成装置

■ LM-90HD/SDに新機能 参考出展

チェンジオーバー機能

LINE入力信号の黒、フリーズ、無音を検出して
予備系統に切り替えます

シーケンシャル再生モード

指定の秒間隔で自動プリセット切替送出を行います



※出展機器は変更になる場合がございます。



本社営業部 東京都八王子市千人町2-17-16 TEL 042-666-6311 FAX 042-666-6319
大阪営業所 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル3F TEL 06-6355-6257 FAX 06-6355-6256
ビデオトロンサポートセンター 東京都渋谷区道玄坂1-16-7 ハイウェイビル6F TEL 03-5457-7715 FAX 03-5457-7716

詳しくは、URL:<http://www.videotron.co.jp> をご覧ください。

* お問い合わせは、e-mail:sales@videotron.co.jpまでご連絡ください。