

MMG-70 用ロールオプション

MMG-70 用ロールオプション MMG-70-01 は、MMG-70U/MMG-70US からロールテキスト素材の送出を可能にするオプションです。

■特長

- ✓ 文字数無制限の送出が可能
- ✓ 表示領域を調整することにより、決められた領域内のみロール文字列を表示することが可能
- ✓ LM-70U との連携した制御により、L 字システムを容易に構築可能

概要



MMG-70U/MMG-70US の送出素材の一部としてロール文字列を指定できるようになります。
ロール文字列は、指定された表示領域内を文字列がスクロールします。

機能

ロールテキスト書式設定

- ・ 書体 1種の内蔵フォント及び31種の登録可能なユーザーフォント(TrueType形式)から
 - ・ 表示文字/ページ数 選択
 - ・ 表示領域 無制限
 - ・ サイズ 最大3840×2160ピクセル(但し複数行の表示は不可)
 - ・ 方向 10～300級
 - ・ 送り 横書き(左から右)/縦書き(上から下)
 - ・ 文字間隔 箱送り/詰送り
 - ・ 色 -10～50ドット
 - ・ エッジ 24bit RGB
2段エッジ
1段につき1～10ドット、色指定可能(24bitRGB)、ソフト/ハードエッジ選択(外側のみ)
- フォントファイルの転送や書式設定は専用アプリケーションで行います。

ロールテキスト実行設定

- ・ 移動方向 横(右から左)/縦(下から上)
- ・ 開始画面 黒
- ・ 終了画面 黒
- ・ リピート設定 回数(1～10、無限)/リピート間黒
- ・ スピード 10段階 1フィールドあたりの移動量(HD、3G:1ずつ最大32 12G:1ずつ最大64)

外部制御

入力(P-IN コネクタ)は、標準仕様に加えてロール制御に関する機能が使用できます。

出力(P-OUT コネクタ)は、標準仕様に加えてロール制御に関する機能が使用できます。

(1)P-IN について

ピン番号	信号	機能
1	PI0	追加となる機能 ・レイヤー1～4 ロール開始 ・レイヤー1～4 ロール停止 ・レイヤー1～4 ロール開始/停止(レベル制御) ※複数レイヤー指定可能
2	PI1	
3	PI2	
4	PI3	
5	PI4	
6	PI5	
7	PI6	
8	PI7	
9	PI8	
10	PI9	
11	PI10	
12	GND	グラウンド

(2)P-OUT について

ピン番号	信号	機能
1	B0	追加となる機能 ・レイヤー1～4 ロール実行中 ※複数レイヤー指定可能
2	B1	
3	B2	
4	B3	
5	B4	
6	B5	
7	B6	
8	B7	
9	B8	
10	B9	
11	B10	
12	GND	グラウンド

※注 外観及び仕様は変更する場合があります